



GESKAL
Comercializadora y Servicios



Sección Sustentabilidad

Distribuidor Autorizado



www.bio-si.com.mx

www.geskal.com.mx
sustentabilidad@geskal.com.mx

BIO-L-TURBO

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR



- Desengrasante y limpiador enzimático concentrado
- **Elimina grasas y aceites vegetales, animales y suciedad**

Modo de Uso

1. Diluir de acuerdo a las recomendaciones de la siguiente tabla de dosificación*

Grado de Suciedad	Dilución	Preparación	Recomendaciones
Pesada	1:5	200 ml de producto + 1 litro de agua	Para parrillas muy grasosas que no se han limpiado a profundidad en mucho tiempo
Media	1:10	100 ml de producto + 1 litro de agua	Para para parrillas, acero inoxidable, paredes y techos grasosos
Ligera	1:20	100 ml de producto + 2 litros de agua	Para comedores, mesetas, pisos, paredes, vidrios, aluminio

2. **Aplicar** con un atomizador sobre superficies lavables (acero inoxidable, mesetas, mesas del restaurante, paredes, pisos, techos, vidrios, aluminio, etc.) y dejar actuar de 2 a 3 minutos.

3. **Tallar y retirar** con una servilleta de cocina, paño o enjuagar. Para pisos, tallar con una escoba o cepillo, retirar con jalador hacia la coladera y trapear de manera normal.

* Se recomienda ajustar la dilución de acuerdo a las necesidades de cada usuario



BIO-L-TS

LIMPIADOR/DEGRADADOR DE MATERIA ORGÁNICA



- **Tratamiento Séptico**
- Degradación de materia orgánica y grasa
- **Elimina los malos olores en baños, tuberías, fosas sépticas y cárcamos.**
- Degrada grasa en las trampas de grasa

Modo de Uso

1. Tratamiento Séptico:

Tratamiento correctivo durante 10 días

- Aplicar 200 ml por cada m³ directamente en la fosa séptica, o bien,
- Aplicar 25 ml en cada desagüe (lavabo, taza de baño, tarja). En las coladeras diluir los 25 ml en 1 litro de agua y aplicar.

Tratamiento preventivo

- Se realiza el mismo procedimiento una vez al mes

2. Trampas de Grasa

Aplicar * 300 ml directamente a la trampa de grasa. Dividir la dosificación en dos turnos: 150 ml por la mañana y 150 ml por la tarde.

* Se puede justar la dilución de acuerdo a las necesidades de cada usuario ej 200 ml al día.

3. Limpieza externa de sanitarios, mingitorios y pisos

Diluir de acuerdo a con la siguiente tabla

Dilución	Preparación	Recomendaciones
1:20	100 ml de producto + 2 litros de agua	Para la limpieza completa en baños: Pisos, paredes, azulejos, vidrios, aluminio, mingitorios, tazas de baño y superficies externas de lavabos e inodoros

Aplicar con un atomizador en pisos, azulejos, paredes, mingitorios, tazas de baños y superficies externas de lavabos e inodoros. Dejar actuar por 2 minutos.

Retirar con un paño o enjuagar. Para pisos, tallar con una escoba o cepillo, retirar con jalador hacia la coladera y trapear de manera normal.



GESKAL

Comercializadora y Servicios

www.geskal.com.mx

sustentabilidad@geskal.com.mx